



MK99+GMT4

Indításgátló billentyűzettel

Használati útmutató



Az MK99 + GMT4 indításgátló készülék a fokozott biztonság érdekében két blokkolási körrel rendelkezik. Bekapcsolása automatikus, kikapcsolása a billentyűzeten a biztonsági kód beütésével lehetséges.

Bekapcsolás: a rendszer automatikusan bekapcsolódik a motor leállítása után 20 másodperccel, amennyiben a vezető oldali ajtót kinyitották. Ha nem történik ajtónyitás, a bekapcsolás a motor leállítása után 120 másodperccel következik be. A bekapcsolt állapotot a billentyűzeten található LED piros villogása jelzi.

Kikapcsolás: a rendszert kikapcsolt gyújtásnál a négy számjegyű biztonsági kód bebillentyűzésével lehet kikapcsolni. A sikeres kódbevitel esetén a LED piros villogása megszűnik, egy másodperc múlva a LED egyszer zölden felvillan, majd három rövid csipogó hang hallatszik.

A rendszer három, egymás utáni kódbevitelt engedélyez. Amennyiben a harmadik kódbevitel is hibás, a billentyűzet leblokkolt állapotba kerül három perc időtartamra. Ez alatt a háttérvilágítás villog. A blokkolási állapot végét a háttérvilágítás kialvása, és a LED három zöld villanása jelzi három rövid csipogó hang kíséretében.

A billentyűzet biztonsági kódja a mellékelt idegen nyelvű tájékoztató füzet hátsó oldalán található.



Figyelem! A készülék használatához a kód megléte elengedhetetlen! Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék beszerelésekor a kód rendelkezésre áll. Javasoljuk, hogy a kódot tartsa biztonságos helyen, sohasem a gépkocsiban.

A biztonsági kód megváltoztatása: lehetőség van a gyárilag beállított biztonsági kód megváltoztatására. Ezáltal a kódot csak azok a személyek ismerhetik, akiknek Ön a rendelkezésére bocsátja. A kód a billentyűzet felépítéséből adódóan csak az 1, 2, 3, 4 számjegyeket tartalmazhatja. A kód megváltoztatásának menete:

- Billentyűzze be a „régi” kódot.
- A LED zöld felvillanása után háromszor egymás után billentyűzze be az új kódot.
- A negyedik számjegy beütése után a billentyűzet a zöld LED villogásával és csipogásokkal visszavillogja az új kódot. Nagyon fontos, hogy ezt a visszaigazolást ellenőrizze, ezáltal nyílik lehetőség az esetleges korrigálásra.
- A „0” számjegy beütésekor a villogások száma 10 db.

Ha a billentyűzet a helyes kódot villogja vissza, a változtatás sikeres volt.

Műszaki paraméterek:

Tápfeszültség:.....	12 V
Áramfelvétel bekapcsolva	< 20 mA
Áramfelvétel kikapcsolva.....	< 3 mA
1. blokkolási kör max. áram.....	10 A
2. blokkolási kör max. áram.....	16 A

BESZERELŐI NYILATKOZAT

Alulírott.....

hivatalos beszerelő ezúton igazolom, hogy jelen gépjármű védelmi rendszert a forgalmazó által megadott utasítások figyelembe vételével szereltem be az alábbi gépjárműbe.

A gépjármű adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Rendszám.....

Alvázszám.....

A beszerelést végző adatai

Teljes név, cím (bélyegző).....

Beszerelés dátuma.....

FORGALMAZÓ:

S&F Gemel Hungária kft.
1117 Budapest, Budafoki út 70.
Tel/fax: (06 1) 206-1881
e-mail: gemel@gemel.hu
www.gemel.hu